Zusatzinformationen

Bodenmarkierungsbänder

Artikelnummer: **1013**

Beschreibung/Anwendung

Die Bodenmarkierungsbänder bestehen aus flexiblem, hoch reflektierendem Material. Dieses Material wurde für ausgezeichnete Tag- und Nachtsicht bei nasser und trockener Fahrbahn entwickelt. Bodenmarkierungsbänder sind mit einem speziellen Kleber beschichtet, der sehr gut auf Fahrbahnoberflächen haftet. Nach dem Verlegen und Festrollen der Bänder sind diese sofort befahrbar.

Bodenmarkierungsbänder sind wetterfest, stark reflektierend und sehr farbintensiv. Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung treten weder Blasen, Schrumpfungen noch Verbleichungen oder Absplitterungen auf. Auch für Parkplatzmarkierung sehr gut geeignet.

Verarbeitungshinweise

1. Bodenmarkierungsbänder können auf Asphalt-, Gussasphalt- und Betonfahrbahndecken verwendet werden.
2. Generelle Mindesttemperatur bei Hand- oder Maschinenverlegung: +5 °C
3. Die Fahrbahnoberfläche muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.
4. Für eine bessere Haftung auf der Fahrbahn sollte die Klebestelle mit einem Primer grundiert werden (Artikelnummer **105628**).

Arbeitsanleitung

- Die Oberfläche sorgfältig von Schmutz, losen Partikeln, Staub, Öl und Öl-Derivaten, Chemikalien und abblätternder Farbe reinigen. Druckluft-Reinigung ist empfehlenswert.
- Vormarkierung mit Kreide oder Fettstift
- Grundierung auftragen. Nach Ablüften der Grundierung (ca. 5 min) Handprobe durchführen (Grundierung muss sich trocken anfühlen).
- Folie auflegen und entrollen (ein durch die Rolle gesteckter Stab erleichtert das Abrollen). Dabei Handschuhe benutzen (Verletzungsgefahr an den Folienrändern).
- Aufgeklebte Folie mit einer Rolle oder durch Überfahren mit einem Fahrzeugreifen andrücken.
- Beim Entfernen Folie an einer Ecke aufnehmen und nach oben abziehen. Sollte das Material reißen oder brechen, muss es mit einem Propangasbrenner erwärmt werden. In warmem Zustand weiter abziehen.

Lagerung

Bodenmarkierungsbänder sind kühl und trocken zu lagern. Sie sollten innerhalb eines Jahres verarbeitet werden.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen Gudmundsson
Thomas J. Felmer