Technisches Datenblatt

Weich PVC-Folie für CE-Etiketten
Artikelnummer: 137004

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Weich PVC-Folie in den Farben transparent und weiß, Oberfläche glänzend und matt.

Anwendung
Für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außenbereich. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar.

Technische Daten

Material:	Weich PVC-Folie
Abdeckmaterial:	Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135 g/m²
Haftklebstoff:	Polyacrylat-Dispersion, permanent haftend
Dicke:	0,10 mm (ohne Schutzpapier und Kleber)
Formbeständigkeit: (DIN 30 646)	verklebt auf Stahl: kein messbarer Schrumpf in Querrichtung. In Laufrichtung < 0,25%
Wasserbeständigkeit:	verklebt auf Aluminium, 48 Std. / +23 °C; keine Veränderung
Temperaturbeständigkeit:	verklebt auf Aluminium, -40 °C bis +80 °C; keine Veränderung
Klebkraft:	min. 18 N/25 mm (FINAT-Testmethode 1, nach 24 Std., rostfreier Stahl)
Reißfestigkeit: (DIN 53 455)	längs: mind. 19 N/mm² quer: mind. 19 N/mm²
Reißdehnung: (DIN 53 455)	mind. 130% mind. 150%
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre bei vertikaler Außenbewitterung (mitteleuropäisches Normalklima) – bei fachgerechter Verarbeitung und Verklebung
Empfohlene Verklebungstemperatur:	über +10 °C
Lagerfähigkeit:	2 Jahre (bei +20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)

Hinweis!
Grundlage dieser Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Achtung!
Der zu beklebende Untergrund muss staub-, fettfrei und bei Neulackierung mindestens eine Woche getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

Druckverfahren
Empfohlenen wird Siebdruck. Für Buch- und Offsetdruck sind Spezialfarben erforderlich.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

BRADY GmbH ● SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH ● SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH ● SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer