Technisches Datenblatt

Schriftbänder für DYMO Pocket, DYMO 1000, DYMO 2000, DYMO 3500, LP 300 und LP 350
Artikelnummer: 1505

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Haltbarkeit Elektronischer DYMO Schriftbänder für DYMO Pocket, DYMO 1000, DYMO 2000, DYMO 3500, LP 300 und LP 350.

Artikelnummer je Bandbreite				Beschriftungsbänder (Druckfarbe auf Bandfarbe)
150507…	150502…	150503…	150505…	
Detailnummer für Bandbreite				
6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	
1000	1008	1005	1007	Schwarz auf Transparent
		1007	1008	Blau auf Transparent
		1009	1009	Rot auf Transparent
1001	1019	1010	1000	Schwarz auf Weiß
	1029	1006	1001	Blau auf Weiß
	1039	1008	1002	Rot auf Weiß
	1063	1002	1003	Schwarz auf Blau
	1005	1004	1004	Schwarz auf Rot
1002	1052	1020	1005	Schwarz auf Gelb
	1062	1003	1006	Schwarz auf Grün

Kompatibilitäts-Übersicht

Band-Breite	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
Band-Länge	7 m	7 m	7 m	7 m
DYMO Pocket	–	X	X	–
DYMO 2000	X	X	X	X
DYMO 3500	–	X	X	–
DLP 300	X	X	X	X

Technische Daten

Ergebnisse von Labortests

Hitzebeständigkeit:	bis zu 6 Tage bei bis zu +80 °C	=	keine Beanstandungen
Kältebeständigkeit:	2 Wochen bei -5 °C	=	keine Beanstandungen
Heißwasserbeständigkeit:	bis zu 1 Woche in bis zu +80 °C heißem Wasser	=	keine Beanstandungen
Witterungsbeständigkeit:	2 Jahre im Freien und auf Metall aufgeklebt	=	keine Beanstandungen
UV-Lichtbeständigkeit:	6 Wochen im UV-Lichtschrank	=	keine Beanstandungen
Ölbeständigkeit:	6 Wochen in ÖL eingetaucht	=	keine Beeinträchtigung von Klebekraft und Farbe

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

Technische Daten

Chemikalienbeständigkeit

Chemikalie	Temperatur	Schrift	Band
Wasser	+14 °C bis +15 °C	+	+
Wasser	+30 °C	+	+
Wasser	+55 °C bis +65 °C	+	+
Ethanol	RT	lässt sich abwischen	+
Aceton	RT	lässt sich abwischen	+
Essigsäure 5%ig	RT	+	+
Salzsäure	RT	+	+
Kalilauge	RT	+	+
Kernseifenschaum	RT	+	+
Testbenzin	RT	+	+
Schmieröl	RT	+	+
Spülmittellösung	+14 °C bis +15 °C	+	+
Spülmittellösung	+30 °C	+	+
Spülmittellösung	+55 °C bis +65 °C	+	+
Lösung eines H202-haltigen Reinigers	RT	+	+

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

BRADY GmbH • SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

BRADY GmbH • SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer