

Technisches Datenblatt

Seite 1/2


Gewebebänder, hochflexibel Artikelnummer: 157502

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Stab. Gewebe / PE-beschichtet, besonders flexibel, mit Kautschukkleber beschichtet.

- Hochflexibles Universal-Klebeband
- Ideal f
 ür kurzfristige Befestigungen
- Ohne Schneidewerkzeug zu bearbeiten
- Auch zum Reparieren geeignet



Anwendung

Wasserdampfdichtes Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken.

Technische Daten

Träger:	Stab. Gewebe
Trägerdicke:	0,16 mm
Gesamtdicke:	0,20 mm
Klebstoffbasis:	Kautschuk
Haftvermögen: h / 23 °C	> 1
Klebkraft:	12 N/25 mm
Reißkraft:	80 N/25 mm
Reißdehnung:	20%
Temperaturbeständigkeit: 1 h	-30 °C bis +65 °C
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt
Farbe:	Silber
Kerndurchmesser:	76 mm
Lagerstabilität:	24 Monate bei +18 °C

Hinweis!

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.