Technisches Datenblatt

Antirutschspray, transparent
Artikelnummer: 206301

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
Das transparente Antirutschspray ist eine speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxyharzes zur einfachen Erzeugung einer schnelltrocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen.
Sie enthält keine chlorierten Lösungsmittel, keine Schwermetalle und muss nach CHIP-Richtlinien nicht als „mindergiftig“ deklariert werden.

- Das transparente Antirutschspray lässt sich sehr leicht aufbringen
- Es fällt kein Abfall an
- Man benötigt keine großen Vorbereitungen

Anwendung
Es ist sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen geeignet. Es kann in allen Bereichen in denen nur Fußgänger-Verkehr herrscht eingesetzt werden, auch in Barfußbereichen.

Ideal zum Einsatz auf: Treppenstufen, Laufflächen, Leitern, Schwimmbädern, Duschen, Böden, etc.

Technische Daten

Farbe:	Transparent	
Inhalt:	400 ml	
Lacksystem:	Modifizierter Epoxyester	
Treibgas:	Dimethylether	
Ergiebigkeit:	1,5 – 2,5 m² je Dose	
Trockenzeit:	**Berührungstrocken:**	30 – 40 Minuten
	Überlackierbar:	30 – 60 Minuten
	Leicht belastbar:	12 Stunden
	Voll belastbar:	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C	
Haltbarkeit:	2 Jahre	
Max. chem. Beständigkeit:	7 Tage	
VOC-Anteil:	670 g/l	

TRL-Rutschfestigkeit:	**Trocken:**	**79**
	Nass:	**62**
	Ölverschmiert:	**35**
Flexibiltät:	Ausgezeichnet	
Lösungsmittelbeständigkeit: (nach 7 Tagen bei +20 °C)	beständig gegen Öl, Schmierfett, Reinigungsmittel, Benzin verd. Säuren und Laugen	
Entzündbarkeit:	Hochentzündlich	

Oberflächenvorbereitung

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftrag sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte/fettige Oberflächen sind mit einem geeigneten Entfettungsmittel zu reinigen und nach Gebrauch mit Wasser abzuwaschen. Die Flächen anschließend gut trocknen lassen.

Stahloberflächen
Vor der Anwendung sorgfältig reinigen. Wenn möglich Oberfläche vor der Anwendung anrauen.

Holzoberflächen
Älteres Holz sorgfältig reinigen und trocknen lassen. Neues und poröses Holz vor der Anwendung mit einer geeigneten Grundierung versiegeln.

Betonoberflächen
Vor der Anwendung sorgfältig reinigen. Neuer oder sehr glatter Beton vor der Anwendung anätzen um Haftung zu verbessern.

Lackierte Oberflächen
Frisch gestrichene Flächen oder beschichtete Oberflächen sorgfältig reinigen und leicht anrauen. Vor erstmaliger Anwendung an kleiner verdeckter Stelle Verträglichkeit und Haftung überprüfen.

Fiberglas
Oberfläche anrauen, anschließend mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen. Mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass das transparente Antirutschspray die Farbe von nur schwach gefärbten Oberflächen überdecken wird und auch sonst Farbveränderungen bei Gebrauch auftreten können.

Vor dem Auftrag

Die Dose schütteln bis die Mischkugeln frei sind. Dann mindestens 1 Minute lang weiterschütteln um sicherzustellen, dass die Farbe homogen ist und kein Bodensatz zurückbleibt.

Auftrag des Antirutschsprays

Flächen, die nicht besprüht werden sollen, vor der Anwendung sorgfältig abkleben.
Die besten Resultate erhält man in dem man das Spray aus einer Entfernung von 15 – 20 cm aufsprüht. Dose mit gleichmäßiger Bewegung über die zu besprühenden Bereiche so bewegen, dass sich die einzelnen Sprühbahnen etwas überlappen.

Auf diese Art zwei Schichten aufbringen, wobei nach der ersten Schicht 30 – 60 Minuten (oder bis die erste Schicht angetrocknet ist) gewartet werden muss bis die zweite Schicht aufgebracht werden kann.

Je nach Belastung (Abnutzung) der behandelten Flächen muss die Anwendung in bestimmten Zeitabständen wiederholt werden. Dazu die Oberfläche einfach reinigen und das Spray neu auftragen.

Nach Gebrauch

Bei auf dem Kopf stehender Dose den Sprühkopf 3-5 Sekunden lang drücken, um Farbrückstände zu beseitigen. Dosen stets an einem kühlen Ort und von Zündquellen fern lagern. Nicht so lagern, dass sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Entfernen des Antirutschsprays

Wenn Sie das Antirutschspray wieder entfernen wollen, benutzen Sie ein Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis entsprechend der dort aufgeführten Anleitung. Auf porösen Oberflächen ist u.U. mehr als eine Anwendung des Abbeizmittels erforderlich.

Oberflächenpflege

Das aufgesprühte Antirutschspray sollte regelmäßig gereinigt werden um ein Maximum an Antirutscheffekt zu erhalten. Unter normalen Bedingungen genügt ein Abfegen, bei stärkeren Verschmutzungen ist ein wasserbasierender, biologisch abbaubarer Reiniger in Verbindung mit einem Schrubber zu empfehlen. Nach dem Einwirken mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Arbeitsschutz

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.