

Sicherheits-Handscheinwerfer

Artikelnummer: 527301, 527302

Produktbeschreibung / Anwendung

- Für Feuerwehr, Rettungsdienst, Handwerk, Baustellen und Industrie
- In Standard oder Ex-geschützter Ausführung
- Ex-geschützt ideal für chemische Industrie, Strom- und Gasversorger
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- 4-stufige Ladungsspannungsüberwachung
- Mit Fadenbruchkontrolle und Tiefentladeschutz

Technische Daten

Standard-Halogen



Ex-geschützt, Xenon



Artikelnummer:	527301	527302
Material:	Kunststoff	Polyamid
Farbe:	Schwarz/Blau	Schwarz
Schutzart:	IP 54	IP 64
Leuchtmittel Hauptlampe:	Halogen 3,2 W	Xenon 3,2 W
Leuchtdauer Hauptlampe:	ca. 4 h	ca. 4 h
Leuchtdauer Blinkbetrieb HL:	ca. 8 h	ca. 8 h
Lichtstrom Hauptlampe:	47 lm	60 lm
Leuchtweite:	ca. 150 m	ca. 200 m
Leuchtmittel Pilotlampe:	Nichia LED 5 mm	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe:	ca. 75 h	ca. 85 h
Notstromfunktion:	ja	ja
Fadenbruchkontrolle:	ja	ja
Akku:	Blei-Gel-Akku, 4 V/3,5 Ah wartungsfrei	Blei-Gel-Akku, 4 V/3,5 Ah wartungsfrei
Ladezeit:	ca. 15 h	ca. 15 h
Ladespannung:	230 V AC 50/60 Hz, 12/24 V DC	230 V AC 50/60 Hz, 12/24 V DC

Schutzklasse:	II	II
Gewicht der Leuchte:	1100 g	1100 g
Maße (T x H x B):	140 x 245 x 120 mm	140 x 245 x 120 mm
Ex-Zone:	-	1, 2, 21, 22
Ex-Kennzeichnung:	-	II 2G Ex ib II C T4/ II 2D Ex ibD 21 T 135 °C

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.