# Technisches Datenblatt



## Bodenmarkierungsbänder, bedruckt
**Artikelnummer: 601901/02**

## Produktbeschreibung / Anwendung

### Beschreibung
Strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Fußboden-Markierungsband. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zu reinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe.

### Anwendung
Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen. **Anwendung nur Im Innenbereich!**
Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband dabei kräftig auf den Boden presst. Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen.

### Hinweis!
**Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.**

## Technische Daten

### Trägereigenschaften

| | |
|---|---|
| **Trägermaterial:** | PVC |
| **Gesamtstärke:** | 0,5 mm |
| **Abdeckmaterial/Liner:** | Papier, gelb |

### Ausführungen

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Gelb/Schwarz, Rot/Weiß, diverse Drucke |
| **Breite:** | 50 mm (Art.-Nr. 601901)<br>75 mm (Art.-Nr. 601902) |
| **Länge:** | 5 m |
| **Lieferform:** | Rolle |

### Klebstoffeigenschaften

| | |
|---|---|
| **Klebstoffart:** | Acrylat |
| **Klebkraft:** | 9 N / 10 mm |

### Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Härte:** | 85-90 Shore A |

## Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen Gudmundsson
Thomas J. Felmer