


Technisches Datenblatt

Rohrschutz Typ R50



Rohrschutz Typ R50 gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

| | |
|--------------------------------|--|
| Profilkörper | Recyclebarer Polyurethanschaum |
| Oberfläche | Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag |
| Kleber | Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber |
| Klebkraft | 21 N / 25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | Von -40 ° C bis 100 °C |
| Prüfungen | Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863 |
| Farben | Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß BGV A8, rot-weiß schraffiert gemäß BGV A 8, schwarz, weiß |
| Standardlänge | 1 m |
| Montage | Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen |
| Gewicht | 1 m - 0,80 kg |
| Shore-Härte | Shore A = 40 |

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF