

Technisches Datenblatt



Wegeleitsystem Knuffi® Oneway: 50 x 8mm

Das Knuffi® Oneway Wegeleitsystem ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Als richtungsweisende Kennzeichnung bietet es Unterstützung bei der Umsetzung pandemiebedingter Hygienekonzepte.

Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Kleber	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
Klebkraft	Standard: 21 N / 25 mm (1m , 5m) Removable: 3 N / 10 mm (1m)
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 ° C
Prüfungen	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Farben	signalgelb mit schwarzer Markierung weiß mit roter Markierung weiß mit schwarzer Markierung weiß mit grüner Markierung
Standardlänge	Standard: 1 m, 5 m Verpackung Removable: 1 m
Montage	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht	1 m - 0,30 kg 5 m -1,25 kg
Shore-Härte	Shore A = 40

Technische Änderungen vorbehalten / 11.11.2020