

Technisches Datenblatt

Flächenschutz Typ Oneway: 50 x 8mm

Die Wegmarkierung gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als Wegeleitsystem für Menschen, die richtungsweisende Kennzeichnung bei der Umsetzung pandemiebedingter Hygienekonzepte benötigen.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Kleber	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
Klebkraft	21 N / 25 mm Removable (1m)
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 ° C
Prüfungen	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß
Standardlänge	1 m, 5 m (im Polybeutel)
Montage	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht	1 m - 0,30 kg 5 m -1,25 kg
Shore-Härte	Shore A = 40

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF