

SAFETY FOOTWEAR

26.08.19 SBU-F-PGM-PM

Produktdatenblatt uvex 1 x-tended support 6568.1-.3 S1 P SRC





UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Allgemeine Merkmale	 Sportlicher, multifunktionaler S1 P-Sicherheitsschuh Besonders leichtgewichtig und flexibel Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours- Obermaterial mit großen Öffnungen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Boa® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort
Schutzmerkmale	 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell designten Seitenrahmen für einen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung und Führung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Rev. St. 1 Datum: 03.06.2014 Seite 1 von 2

Komfortmerkmale	 außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial Weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Lasche
Laufsohle Zertifikate	 PUR-Laufsohle, non-marking Ergonomisch gestaltete Profilierung Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort Spürbar bessere Rutschhemmung Selbstreinigende Profilierung Öl- und benzinbeständig Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Einsatzgebiete	Leichte Anwendung
Technische Daten	ArtNr. 6568.1 .2 .3 Weite 10 11 12 Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC Größe 35 – 52
Zubehör	 Auswechselbares uvex 1 Klimakomfortfußbett (Artikelnr.: 9534.7-9) Bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und

Rev. St. 1 Datum: 03.06.2014 Seite 2 von 2