

Produktdatenblatt uvex 2 trend 6907.7 - .9 S1 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• Sportlicher S1-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform• Atmungsaktives, perforiertes Mikrovelours• Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt• Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Schutzmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• Erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm• Ausgestattet mit Stahlkappe• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung• Stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken• Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit
Komfortmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• Weich gepolsterte Lasche• Weich gepolsterter Schaftabschluss• Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
Laufsohle	<ul style="list-style-type: none">• PUR Laufsohle, non-marking• Ergonomisch gestaltete Profilierung• Zweischichtiges System mit abriebfester Laufsohle

	<p>garantiert exzellenten Laufkomfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spürbar bessere Rutschhemmung • Selbstreinigende Profilierung • Öl- und benzinbeständig • Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C 																
Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> • Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen 																
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Mittlere Anwendung 																
Technische Daten	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6907.7</td> <td>.8</td> <td>.9</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S1 SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">38 – 52</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6907.7	.8	.9	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			Größe	38 – 52		
Art.-Nr.	6907.7	.8	.9														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC																
Größe	38 – 52																
Zubehör	<p><i>Auswechselbares Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9518.7-.9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bietet vollflächige Dämpfung des Fußes • Atmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Hautverträgliche angenehme Oberflächenstruktur • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen <p><i>Schnürsenkel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz (Artikelnr.: 8446.0.13) 																